

# LED-Studioleuchte P100WII



NanGuang

Vielseitige Leuchte mit  
breitem Zubehörsortiment für  
unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben



Abb. zeigt Leuchte (Art.-Nr.  
3670) mit Fresnel-Vorsatz  
(optionales Zubehör)

- 100 Watt COB (Chip-on-Board) Hochleistungs-LED
- Flimmerfreies Tageslicht (5600 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI = 95)
- Helligkeit in 1%-Schritten regelbar
- Funkempfänger zur Fernbedienung der Helligkeit
- Serienmäßiger, abnehmbarer Diffusor für weiche und breite Ausleuchtung
- Zeitlich unbegrenzter Dauerbetrieb ohne Lüftergeräusch
- Anschluss für verschiedene Vorsätze
- Zusätzlich Bowens-Bajonett für weiteres Zubehör

**KAISER**<sup>®</sup>  
FOTOTECHNIK

## Die Leuchte

mit serienmäßigem Diffusor für weiches Licht (ca. 8000 Lumen). Abstrahlwinkel 160°. (Art.-Nr.: 3670)



## Der Fresnel-Vorsatz

mit 4-Klappentor für akzentuiertes und gezieltes Licht. Lichtaustrittswinkel 15 bis 45°. (Art.-Nr.: 3669)



## Das Kunstlichtfilter-Set

zur Konversion auf 3200, 4000 oder 4800 Kelvin. (Art.-Nr.: 3668)



## Der Zubehör-Adapter

zur Montage der falt-Softbox. (Art.-Nr.: 3666)



## Die falt-Softbox

60 x 60 cm, mit abnehmbarem Innen- und Frontdiffusor und Auffaltautomatik. (Art.-Nr.: 3667)



## Das Bowens-Bajonett

für weitere Zubehör-Vorsätze. (Art.-Nr.: 3665)



## Die P100WII im Detail



\* Funk-Fernbedienung als optionales Zubehör

### Maximale Beleuchtungsstärke (Lux):

	mit Diffusor		mit Fresnel-Vorsatz			
	mit Diffusor	ohne Diffusor	45°	35°	30°	25°
in 1 m	1.320	2.900	17.300	27.700	30.000	28.000
in 2 m	330	725	4.325	6.925	7.500	7.000
in 3 m	145	320	1.920	3.080	3.335	3.110

Dieses Produkt ist primär für die Ausleuchtung von Bildaufnahmen bestimmt und nicht für Beleuchtungszwecke im Haushalt.



Detailansicht Fresnel-Vorsatz

### Vertrieb:

Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG · Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany  
www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de

